

Ampack

Application intérieure

® Ampacoll est une marque déposée d'Ampack AG
™ Sisalex est une marque déposée de British Sisakraft LTD

Sisalex™ 30 – *l'anti-chute*

en papier naturel



Sisalex™ 30 pour des murs et des plafonds sans chute de débris!

- naturel
- diffusant
- forte résistance au vieillissement
- 100% pure cellulose



Sisalex™ 30!

L'anti-chute qui vous protège contre les mauvaises surprises.



■ Le but et la fonction d'un anti-chute...

Protection de l'environnement, émissions, allergènes et poussière respirable – des mots clés que nous employons au quotidien. La mise en place de **Sisalex™ 30** comme anti-chute dans les murs et plus particulièrement dans les plafonds permet d'empêcher efficacement que d'autres matériaux ou matières fines provenant d'autres niveaux de la construction ne tombent dans l'espace habitable par les joints ou les fentes.

■ Matière première naturelle...

Le papier kraft qui compose **Sisalex™ 30** est fabriqué à partir de cellulose pure. Il s'agit donc d'un matériau utile tant sur le plan économique que sur le plan écologique. En utilisant ce matériau, vous respectez l'environnement.

■ Facile à mettre en œuvre...

Le papier kraft du **Sisalex™ 30** n'attire pas la poussière parce qu'il n'est pas électrostatique. **Sisalex™ 30** possède une surface qui se prête particulièrement bien au collage, et se fixe donc toujours sans la moindre difficulté par collage ou à l'aide d'un ruban adhésif. Cela vous permet de gagner du temps et de réduire considérablement les coûts.

■ Travailler judicieusement...

Les arêtes vives des matériaux en vrac peuvent percer l'anti-chute, le rendant ainsi sans effet. Il est donc recommandé de verser de tels matériaux avec précaution ou de prendre les mesures supplémentaires appropriées.

■ Spécifications techniques

Dimension des rouleaux:	Largeur:	125 cm
	Longueur:	50 m
	Surface:	62.5 m ²
Quantité par palette:	Rouleaux:	54 RI.
	Surface:	3'375 m ²
Perméabilité:	496 g/m ² × 24 h	
Valeur s_D:	0.04 m	
Valeur R_D:	0.063 m ² × h × Pa/mg	
Valeur μ:	423	
Poids:	80 g/m ²	
Epaisseur:	0.10 mm	
Classe d'incendie:	4.2	

■ Conseils de pose

Posez **Sisalex™ 30** sur une surface de base qui soit à la fois fermée, à niveau et portante avec un recouvrement de 10 cm et collez les raccords de manière étanche à l'aide d'**Ampacoll® AT**. Les raccords avec d'autres matériaux doivent être réalisés à l'aide d'**Ampacoll® BK 530** ou d'**Ampacoll® Superfix**. Les raccords au niveau des surfaces poreuses, poussiéreuses ou brutes doivent préalablement être enduits d'**Ampacoll® Primer**. **Sisalex™ 30** permet de réaliser un anti-chute parfait uniquement s'il est mis en œuvre dans ce système. Vous trouverez de plus amples informations dans notre documentation Ampacoll®.

Ampack SA ■
Bureau Suisse Romande ■
En Bocherens ■
CH-1041 Bettens ■
Téléphone 021 882 55 66 ■
Fax 021 882 55 03 ■

Ampack S.A.R.L. ■
Le Cartecentre ■
1 Rue René Blanc ■
F-74100 Annemasse ■
Téléphone 04 50 92 57 87 ■
Fax 04 50 92 57 53 ■

