

Propriétés

Issue de culture sans engrais chimique, l'*Huile de Lin* sélectionnée "Nature & Harmonie", est une très bonne imprégnation pour bois, liège et terre cuite à l'intérieur. Elle protège, nourrit et valorise les matières naturelles tout en régulant leur absorption. Elle est à réserver de préférence aux surfaces peu sollicitées.

Elle peut être teintée avec l'ensemble de nos *Pigments* minéraux non-toxiques.

Conforme à la norme EN 71/3 sécurité des jouets.

Classification AFNOR : NFT 36-005 - Famille I - Classe 2A.

Rendement par couche

10 à 12 m² / l. Rendement variable selon la porosité du support et le mode d'application.

Conservation

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, **à l'abri du gel et de la chaleur.**

Gestion des déchets

Déposer les déchets dans une déchetterie.

Ecotec France - 20 Hunabuhl - 68230 Niedermorschwihr
Tél : 03.89.30.08.30 - Fax : 03.89.30.08.35
www.natureetharmonie.fr - E-mail : ecotec.france@wanadoo.fr

Informations complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche technique de l'*Huile de Lin* "Nature & Harmonie".

Composition

Huile de lin pure sélectionnée, issue de culture sans engrais chimique.



HUILE DE LIN Intérieur - Extérieur

Mode d'emploi

Diluer à raison de 25 à 50 % selon la température et la nature du bois. Bien mélanger avant emploi. **Température d'application : 8 à 28 °C.** Ne pas appliquer en plein soleil. Sur support absorbant, propre, sec, dépoussiéré et exempt de taches appliquer 1 à 3 couches d'*Huile de Lin* au pinceau, rouleau ou pistolet. En cas d'absorption irrégulière du support essuyer le surplus avec un chiffon propre et non pelucheux après 5 à 10 mm. Egrener si nécessaire après séchage de la 1^{ère} couche.

Note : Les taches de graisse peuvent être éliminées avec un *Diluant* «Nature & Harmonie».

Matériel d'application

Pinceau laqueur ou pinceau spalter, rouleau, pistolet airless.

Dilution

Diluants "Nature & Harmonie".

Nettoyage des outils

Après emploi, *Diluants* "Nature & Harmonie".

Temps de séchage

Selon la température et les conditions climatiques, hors poussière après environ 8 à 10 h, sec et recouvrable après 24 h à 48 h.

Précaution d'emploi

Bien qu'étant un produit écologique, tenir hors de portée des enfants et ne pas déverser les résidus dans les canalisations d'évacuation.

0,75 litres

Fabriqué en France